

HAULOTTE compact 8

SCHEREN-ARBEITSBÜHNE

TECHNISCHE DATEN

| Arbeitsbereich | |
|--------------------|-----------------|
| Arbeitshöhe | A 8,20 m |
| max. Plattformhöhe | B 6,20 m |

| Ausstattung | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Bodenfreiheit (eingefahren) | 13 cm |
| Bodenfreiheit (ausgefahren) | 2,5 cm |
| Radstand | 1,86 m |
| Wenderadius (außen) | 2,38 m |
| Batterie | 24 V / 225 Ah |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 3,3 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 1,0 km/h |
| Steigfähigkeit | 23% |
| max. zulässige Neigung | 2° |
| Hub- / Senkzeit | 26 s / 37 s |
| Gewicht | 1655 kg |
| Bereifung | non-marking 15x5 |

| Arbeitskorb | |
|---------------------------------|------------------------|
| Traglast | 350 kg |
| Traglast, ausgefahren | 120 kg |
| Plattformabmessung (LxB) | F 2,31 x 1,12 m |
| Plattformerweiterung | G 0,92 m |
| max. Personenzahl (innen/außen) | 2/1 |

| Abmessung | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Gesamtlänge | C 2,49 m |
| Gesamtbreite | D 0,81 m |
| Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt) | E 2,00 m |
| Transporthöhe (Geländer eingeklappt) | 1,13 m |

