

Modell	SLT-4527A	SLT-3632T
Arbeitshöhe <sup>1</sup>	15,7m	13,4m
Plattformhöhe <sup>2</sup>	13,7m	11,4m
Reichweite vom Mittelpunkt (max.)	8,2m	9,8m
Reichweite vom Stützteller (max.)	6,4m	8,2m
Drehkranz Rotation	700°	700°
Tragfähigkeit	227kg	227kg
Neigungswinkel	12,5°	12,5°
Höhe	1,95m	1,99m
Länge	5,84m	6,40m
Breite	1,68m	1,68m
Höhe Reeling	1,09m	1,09m
Plattform Breite	1,22m	1,22m
Plattform Tiefe	0,76m	0,76m
Korbarmlänge	1,3m	
Korb drehbar / optional	180° manuell	
Abstützung Länge (voll ausgestellt)	3,7m	3,7m
Abstützung Breite (voll ausgestellt)	3,4m	3,4m
Stützteller Durchmesser	32cm	32cm
Abstützung	Hydraulische Niveauregulierung	
Antrieb	24V Wechselstrom und 21 PS Kawasaki Benzinmotor	
Batterien	4x 6V 245 Ah	
Höchstgeschwindigkeit benzinbetrieben	6,0 km/h	5,6 km/h
Höchstgeschwindigkeit batteriebetrieben	3,2 km/h	2,8 km/h
Steigfähigkeit <sup>3</sup>	48%	45%
Wenderadius innen	3,35m	3,00m
Wenderadius außen	5,00m	5,50m
Gewicht <sup>4</sup>	1.950kg	2.123kg

<sup>1</sup> Arbeitshöhe entspricht Plattformhöhe zzgl. 2m.

<sup>2</sup> Maximale Plattformhöhe bei voll ausgefahrenen Auslegern auf ebener Fläche

<sup>3</sup> Abhängig von der möglichen Traktion

<sup>4</sup> Abhängig von der Ausstattung (ohne Transportanhänger)



Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 05/08

## BIL-JAX

A STEP ABOVE®

15,7m max. Arbeitshöhe

227kg Tragfähigkeit  
230V-Anschluss im Korb

6,4m seitliche Reichweite  
ab Stützteller



nur 1.950kg Eigengewicht

Allradantrieb (48% Steigfähigkeit)  
21 PS Kawasakimotor  
und Batterie (24V)

12,5% Neigungswinkel



## Perfekte Allrounder für Innen und Außen